



NED

DISHWASHING RINSING AGENT



EIGENSCHAPPEN

Vloeibare naspoeiglans voor professionele vaatwasmachines. Verlaagt de oppervlaktespanning van het water waardoor glas en ander vaatwerk streeploos en glanzend opdroogt.

DOSERING EN GEBRUIK

Toepassen met behulp van automatische doseerapparatuur. Bij voorkeur 0,3ml per liter doseren.

pH value:



(Code 665) - 10L



ENG

DISHWASHING RINSING AGENT



**LIQUID SHINE ENHANCING FLUID FOR PROFESSIONAL
DISHWASHING MACHINES.**

PROPERTIES

Reduces the surface tension of the water, allowing glass and other dinnerware to dry shiny and stripe-free.

DOSAGE AND USE

Apply with the aid of automatic dispensing equipment. Preferably 0.3ml per litre.

pH value:



(Code 665) - 10L



DEU

DISHWASHING RINSING AGENT



**FLÜSSIGES KLARSPÜLMITTEL ZUM EINSATZ IN
PROFESSIONELLEN GESCHIRRSPÜLMASCHINEN.**

EIGENSCHAFTEN

Setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab, wodurch Gläser und Geschirr ohne Schlieren glänzend trocknen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Mithilfe einer automatischen Dosieranlage anwenden. Die Dosierung beträgt vorzugsweise 0,3 ml auf einen Liter Wasser.

pH value:



(Code 665) - 10L



FRA

DISHWASHING RINSING AGENT



**PRODUIT DE RINÇAGE LIQUIDE POUR LAVE-VAISSELLE
PROFESSIONNELS.**

PROPRIÉTÉS

Réduit la tension superficielle de l'eau, pour un séchage sans traces et brillant de verres et d'autres pièces de vaisselle.

DOSAGE ET UTILISATION

appliquer à l'aide d'un appareil de dosage automatique. Doser de préférence 0,3 ml par litre.

pH value:



(Code 665) - 10L



EST

DISHWASHING RINSING AGENT



**LÄIGET PARANDAV VEDELIK PROFESSIONAALSETELE
NÕUDEPESUMASINATELE.**

OMADUSED

Läiget parandav vedelik professionaalsetele nõudepesumasinatele. Vähendab pinget vee pinnal, mille tulemusel omandavad klaasid ja sööginõud läike ning jäävad triipudeta.

DOSEERIMINE JA KASUTAMINE

koos automaatse jaoturiga, eelistatavalt 0,3 ml liitri kohta.

pH value:



(Code 665) - 10L



LAT



DISHWASHING RINSING AGENT

**PROFESIONĀLĀM TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNĀM
PAREDZĒTS ŠĶIDRUMS, KAS PALIELINA SPĪDUMU.**

ĪPAŠĪBAS

Profesionālām trauku mazgāšanas mašīnām paredzēts šķidrums, kas palielina spīdumu. Samazina ūdens virsmas spriegumu, ļaujot stiklam un ēdiena servēšanai paredzētiem citu materiālu traukiem nožūt tā, lai tie ir spīdīgi un bez švīkām.

DOZĒŠANA UN LIETOŠANA

Uzklājiet, izmantojot automātisko dozatoru. Vēlami 0,3 ml līdzekļa uz litru ūdens.

pH value:



(Code 665) - 10L



LIT



DISHWASHING RINSING AGENT

INTENSYVESNĮ BLIZGESĮ UŽTIKRINANTIS SKYSTIS, SKIRTAS PROFESIONALIOMS INDAPLOVĖMS.

SAVYBĖS

Sumažina vandens paviršiaus įtempimą, todėl nudžiuvę stikliniai ir kitokie indai blizga, ant jų nelieka dryžių.

DOZAVIMAS IR NAUDOJIMAS

jo įpilama naudojant automatinio dozavimo įrangą.

Rekomenduojamas kiekis – 0,3 ml litrui vandens.

pH value:



(Code 665) - 10L



POL



DISHWASHING RINSING AGENT

PŁYN DO NABŁYSZCZANIA PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PROFESJONALNYCH ZMYWARKACH.

WŁAŚCIWOŚCI

Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, dzięki czemu po wyschnięciu szkło i naczynia są błyszczące i bez smug.

DOZOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Dozować przy pomocy automatycznego dozownika. Zaleca się dodać 0,3ml na litr.

pH value:



(Code 665) - 10L



CZE



DISHWASHING RINSING AGENT

TEKUTÝ LEŠTICÍ PŘÍPRAVEK PRO PROFESIONÁLNÍ MYČKY NA NÁDOBÍ.

VLASTNOSTI

Snižuje povrchové napětí vody, takže vaše sklo a nádobí uschne bez šmouh a s leskem.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Aplikujte pomocí automatického dávkovacího zařízení. Dávkujte pokud možno 0,3 ml na litr.

pH value:



(Code 665) - 10L



SLO



DISHWASHING RINSING AGENT

TEKOČINA ZA LESK PRI POMIVANJU V PROFESIONALNIH POMIVALNIH STROJIH.

LASTNOSTI

Zmanjšuje površinsko napetost vode in tako omogoča sušenje brez madežev ter lesk steklovine in druge posode.

ODMERJANJE IN UPORABA

Nanesite s pomočjo naprave za samodejno odmerjanje. Priporočena količina je 0,3 ml na liter.

pH value:



(Code 665) - 10L



HUN

DISHWASHING RINSING AGENT



**FOLYÉKONY RAGYOGÁST FOKOZÓ FOLYADÉK
PROFESSZIONÁLIS, MOSOGATÓGÉPEKBEN TÖRTÉNŐ
HASZNÁLATRA.**

TULAJDONSÁGOK

A víz kevésbé szárad rá a felületre, így az üveg és más edények ragyogóan és csíktmentesen szabadnak meg.

ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

Az automatikus adagolóeszköz segítségével vigye fel. Javasolt literenként 0,3ml.

pH value:



(Code 665) - 10L



ROM

DISHWASHING RINSING AGENT



LICHID CE REDĂ STRĂLUCIREA, PENTRU APLICARE ÎN MAȘINI PROFESIONALE DE SPĂLAT VASE.

PROPRIETĂȚI

Reduce tensiunea la suprafață a apei, permițând vaselor din sticlă și a veselei să-și recapete strălucirea, fără a avea urme, după uscare.

DOZARE ȘI UTILIZARE

Aplicați cu ajutorul dozatorului automat. De preferință 0,3 ml la un litru.

pH value:



(Code 665) - 10L



DAN

DISHWASHING RINSING AGENT



**FLYDENDE, GLANSFORSTÆRKENDE VÆSKE TIL
PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER.**

EGENSKABER

Reducerer vands overfladespænding, så glas og andet porcelæn kan tørre skinnende og uden striber.

DORESING OG BRUG

Anvendes ved hjælp af automatisk dispenser-udstyr. Helst 0,3 ml pr. liter.

pH value:



(Code 665) - 10L



NOR

DISHWASHING RINSING AGENT



**FLYTENDE GLANSFORSTERKER FOR PROFESJONELLE
OPPVASKMASKINER.**

EGENSKAPER

Reduserer vannets overflatespenning, slik at glass og middagsservise får en skinnende og stripefri overflate når det tørker.

DOSERING OG BRUK

Brukes med automatisk doseringsutstyr. Fortrinnsvis 0,3 ml per liter.

pH value:



(Code 665) - 10L



SVE

DISHWASHING RINSING AGENT



FLYTANDE SKÖLJMEDELSGLANS FÖR PROFESSIONELLA DISKMASKINER.

EGENSKAPER

Minskar vattnets ytspänning, vilket gör att glas och porslin torkar utan strimmor.

DOSERING OCH ANVÄNDNING

Användning med hjälp av automatisk doseringsutrustning.

Doseringsrekommendation 0,3 ml per liter.

pH value:



(Code 665) - 10L



FIN

DISHWASHING RINSING AGENT



**NESTEMÄINEN KIRKASTE AMMATTIMAIISIIN
ASTIANPESUKONEISIIN.**

OMINAISUUDET

Pienentää veden pintajännitystä ja sallii näin lasiesineiden ja muiden astioiden kuivua kiiltäväksi ja rannuttomiksi.

KÄYTTÖ JA ANNOSTELU

Käytä automaattisen annostelutoiminnon avulla. Suositeltava annostus 0,3 ml per litra vettä.

pH value:



(Code 665) - 10L